

Monitor LCD per ufficio con Pivot function

L42PE



- Risoluzione: 1280 x 1024 (SXGA)
- Luminosità: 250 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 8.000:1 (DFC)
- Tempo di risposta: 5 ms (tipico)
- Angolatura di visione (Oriz. x Vert.): 170° x 170° (TBD)
- Connettore ingresso video: D-Sub
- Regolazione ergonomica dell'inclinazione e rotazione
- Certificato per Windows Vista Basic™
- Certificazioni: TCO5.0, UL, CUL, TÜV, SEMKO, FCC-B, CE, EPA

19"



L42PK



- Risoluzione: 1280 x 1024 (SXGA)
- Luminosità: 250 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 8.000:1 (DFC)
- Tempo di risposta: 5 ms (tipico)
- Angolatura di visione (Oriz. x Vert.): 170° x 170° (TBD)
- Connettore ingresso video: D-Sub
- Regolazione ergonomica dell'inclinazione e rotazione
- Certificato per Windows Vista Basic™
- Certificazioni: TCO5.0, UL, CUL, TÜV, SEMKO, FCC-B, CE, EPA
- Diffusori invisibili integrati

19"



Monitor LCD per ufficio con Pivot function

W46S



- Schermo: 16:9
- Risoluzione: 1920 x 1080 Full HD (22")
1366 x 768 (19")
- Luminosità: 250 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 30.000:1
- Tempo di risposta: 5 ms (tipico)
- Angolatura di visione
(Oriz. x Vert.): 170° x 170°
- Connettore ingresso video: D-Sub

19"
22"



Monitor LCD per ufficio con Pivot function

W2242PE



- Risoluzione: 1680 x 1050 (WSXGA)
- Luminosità: 250 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 8.000:1 (DFC)
- Tempo di risposta: 5 ms (tipico)
- Angolatura di visione (Oriz. x Vert.): 170° x 170° (TBD)
- Connettori ingresso video: D-Sub, DVI-D (con HDCP)
- Cornice sottile, design essenziale
- Regolazione ergonomica dell'altezza (110 mm), della rotazione e dell'inclinazione e rotazione
- Visualizzazione del formato 4:3 in Wide
- Microprocessore FLATRON f Engine per l'ottimizzazione della qualità delle immagini per monitor LCD
- Certificato per Windows Vista Premium™
- Certificazioni: TCO5.0, UL, CUL, TÜV-GS, SEMKO, FCC-B, CE, EPA

22"



W2242PK



- Risoluzione: 1280 x 1024 (SXGA)
- Luminosità: 250 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 8.000:1 (DFC)
- Tempo di risposta: 5 ms (tipico)
- Angolatura di visione (Oriz. x Vert.): 170° x 170° (TBD)
- Connettore ingresso video: D-Sub
- Cornice sottile, design essenziale
- Regolazione ergonomica dell'inclinazione e rotazione
- Microprocessore FLATRON f Engine per l'ottimizzazione della qualità delle immagini per monitor LCD
- Certificato per Windows Vista Basic™
- Certificazioni: TCO5.0, UL, CUL, TÜV, SEMKO, FCC-B, CE, EPA
- Diffusori invisibili integrati

22"

